DiosolGenerator PROTEC Professional+

>>> Technisches Datenblatt

QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

- Hersteller: Schütz Group
- Ursprungsland: Europäische Union / Deutschland
- Rollbares Raumdesinfektions-System zur Kaltvernebelung von Wasserstoffperoxid (z.B. Diosol).
- Nicht erweiterbar mit Schlauchsystem und Drossel-Technik
- Betriebsanforderungen: Auto-Programm ON/OFF
- Kompressor: Trockenluft-Kompressor, ohne Öl (1,6 m^3/h)
- Partikelgröße 2 - 10 Mikrometer (Micro Aerosol, aHP = aerosolized Hydrogen Peroxide)
- Durchflussmenge 35 - 45 ml/min
- Durchflussvolumen 1,8 - 2,2 Liter pro Stunde
- Wasserstoffperoxid-Lösung 5 kg (Haltbarkeit: 30 Monate ungeöffnet / 24 Monate geöffnet, H_2O_2 Konzentration: 3 - 19%)
- Diosol Desinfektionsmittelverbrauch: ~ 4 ml / m^3
- Max. Raumvolumen: 270 m^3 (Upgrade auf 450m^3 und 850m^3 möglich)
- Der Desinfektionsprozess zeichnet sich durch eine hohe Materialverträglichkeit inklusive sensibler Elektroniken aus. Unsere Produkte werden nach EN-Normen geprüft
- Keine zusätzlichen Rotations- und Verteilsysteme erforderlich
- Maße (B x L x H): 800 x 390 x 300 mm
- Gewicht: 26 kg (ohne Desinfektionsmittel)
- Stromkabel 3 Meter
- Betriebsumgebung: 220 V, 50 Hz
- Spannung: 230 V oder auf Anfrage auch 110 V möglich
- Leistungsverbrauch: 350 W
- Geräuschpegel: 62 dB
- Nicht-rotierende V4A-Edelstahldüse
- V4A-Edelstahl Gehäuse, V4A Abdeckung, Lufträder mit Felge 4PR, Tragegriff, Spezial-Achse und Düsenschutz
- V4A-Kanisterhalter für 5 kg Kanister
- Garantie: 12 Monate ab Auslieferdatum

Bettnau 24D • 88131 Bodolz • Telefon 08382/9430225 • www.salensa.de • vertrieb@salensa.de